

ACOL

GỖ THÔNG COL LOẠI A

Ứng dụng:

- Nội thất và linh kiện
- Gỗ ghép dán cạnh (Glue-edged panels)
- Khung nội thất
- Đồ chơi trẻ em

Kích cỡ: ≤ 175mm (chiều rộng)

Xẻ từ cây gỗ có đường kính từ 30cm trở lên.



No 1 Cuttings: Mỗi miếng gỗ có tỉ lệ sử dụng trên 70% trong mặt cắt 1000mm hoặc dài hơn, với hai mặt và cạnh không bị lỗi	5% - 10%
No 2 Cuttings: Mỗi miếng gỗ có tỉ lệ sử dụng trên 60% trong mặt cắt 600mm hoặc dài hơn, với hai mặt và cạnh không bị lỗi	20% - 30%
No 3 Cuttings: Mỗi miếng gỗ có tỉ lệ sử dụng trên 60% trong mặt cắt 300mm hoặc dài hơn, với hai mặt và cạnh không bị lỗi	55% - 65%



The mark of
responsible forestry
FSC® C028847



SEQUAL GIVE MORE



PFCOL

GỖ THÔNG COL KHÔNG
CÓ RUỘT

PFCOL bao gồm loại gỗ chất
lượng No2 và No3*.

Ứng dụng:

- Gỗ xây dựng (Engineered wood)
- Nội thất và linh kiện
- Tấm ốp (Profiles)
- Đồ chơi trẻ em



* **No 2 Cuttings:** Mỗi miếng gỗ có tỉ lệ sử dụng trên 60% trong mặt cắt 600mm hoặc dài hơn, với hai mặt và cạnh không bị lỗi
No 3 Cuttings: Mỗi miếng gỗ có tỉ lệ sử dụng trên 60% trong mặt cắt 300mm hoặc dài hơn, với hai mặt và cạnh không bị lỗi



The mark of
responsible forestry
FSC® C028847



SEQUAL GIVE MORE



IND

GỖ THÔNG CÔNG NGHIỆP

Ứng dụng:

- Công trình xây dựng tạm thời
- Đóng kiện (pa-lét, hộp, cáp trống)
- Cột chống
- Chuyên chở công nghiệp nặng
- Khuôn đúc bê tông
- Ván lót trần



The mark of
responsible forestry
FSC® C028847



NEW ZEALAND.COM
Licence No.100081

SEQUAL GIVE MORE



SCOL

GỖ THÔNG COL MẮT NHỎ

Ứng dụng:

- Nội thất và linh kiện
- Gỗ ghép dán cạnh
- Khung nội thất
- Đồ chơi trẻ em



Kích cỡ tối đa: Chiều rộng 125mm / Độ dày 30mm

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách yêu cầu kích cỡ lớn hơn

Được xẻ từ cây nhỏ có đường kính từ 20cm đến 29cm.

Dùng cho mặt cắt có chấp nhận mắt gỗ – mắt gỗ nhỏ hơn $\leq \frac{1}{2}$ mặt gỗ.



The mark of
responsible forestry
FSC® C028847



NEW ZEALAND.COM
Licence No.100081

SEQUAL GIVE MORE



An Lâm Retreats, Vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa, Việt Nam